Help:RSS Feeds (PT)

Este tópico de Ajuda explica como construir feeds de RSS e Atom para a Wiki.

Os feeds são gerados utilizando Extension:DynamicPageList2 (e Extension:Newest Pages). Os parâmetros mais importantes da DPL2 são suportados, permitindo a geração de poderosos feeds de RSS baseados na categoria, namespace, modificador e outros valores.

Sintaxe

Feeds de RSS estão acessíveis através do link Special:Feeds. Filtros são adicionados ao pedido através de parâmetros no URL. Por exemplo, para ver as últimas cinco edições do CareTaker, utilize:
http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Special:Feeds?modifiedby=CareTaker&count=5&ordermethod=lastedit

Note que os parametros no URL têm de estar corretamente codificados. Por exemplo, "Symbian C++" tem de ser codificado como "Symbian C%2B%2B".

Parametros

Parametros para o tipo de feed

- *feed*: Tipo de feed. Um dos seguintes valores:
  - **rss**: feed RSS 2.0 (valor por defeito)
  - **rss10**: feed RSS 1.0
  - **atom**: feed ATOM

Parametros da DPL suportados (todos os parâmetros estão documentados no DPL Manual (inglês)):

- categoria
  - category=cat1|cat2|cat3
- exceto categoria
  - notcategory[]=cat1&notcategory[]=cat2
- namespace
  - namespace=ns1|ns2|ns3|ns4
- exceto namespace
  - notnamespace[]=ns1&notnamespace[]=ns2
- criado por (os nomes dos utilizadores são case sensitive)
  - createdby=auser
- exceto criado por
  - notcreatedby=anotheruser
- modificado por
  - modifiedby=auser
- exceto moficiado por
  - notmodifiedby=someuser
- última modificação por
  - lastmodifiedby=someotheruser
- exceto última modificação por
  - notlastmodifiedby=auser
- contagem (pode ser um inteiro entre 1 e 100)
  - count=10
- método de ordenação (qual o método de ordenação a utilizar. Veja http://semeb.com/dpldemo/index.php?title=DPL:Manual_-_DPL_parameters:_Controlling_output_order#ordermethod
  - ordermethod=method1,method2,method3
- ordenação
  - order=descending ou order=ascending

Parâmetros da DPL2 não suportados

(C) Copyright Nokia 2014. All rights reserved.

Os seguintes parâmetros da DPL não são suportados

- lastrevisionbefore (última revisão antes de)
- firstrevisionsince (primeira revisão depois de)
- allrevisionsbefore (todas as revisões antes de)
- allrevisionssince (todas as revisões depois de)
- redirects (redirecionamentos)
- categorymatch (categoria(s) que satisfazem um padrão)
- categoryregexp (categoria(s) que satisfaz(em) a expressão regular)
- notcategorymatch (categoria(s) que não satisfazem um padrão)
- notcategoryregexp (categoria(s) que não satisfaz(em) a expressão regular)
- categoriesminmax (restringir os artigos a pertencerem a um mínimo e máximo número de categorias)
- linksfrom (artigos que são referenciados a partir de, pelo menos, uma das páginas indicadas.)
- openreferences (expande o parâmetro linksfrom para página não referenciadas)
- notlinksfrom (artigos que não são referenciados a partir das páginas indicadas.)
- linksto (artigos que referenciam, pelo menos, uma das páginas indicadas.)
- notlinksto (artigos que não referenciam nenhuma das páginas indicadas.)
- uses (artigos que utilizam pelo menos um template indicado)
- notuses (artigos que não utilizam nenhum dos template indicado)
- randomcount (número de artigos selecionado aleatoriamente)
- title (seleciona o artigo pelo titulo)
- titlematch (seleciona os artigos em que o seu titulo satisfaz um padrão)
- titleregexp (seleciona os artigos em que o seu titulo satisfaz a expressão regular)
- nottitlematch (não seleciona os artigos em que o seu titulo satisfaz um padrão)
- nottitleregexp (não seleciona os artigos em que o seu titulo satisfaz a expressão regular)
- includematch (seleciona artigos com base no conteúdo que devem ser incluídos nessas páginas.)
- includenotmatch (não seleciona artigos com base no conteúdo que devem ser incluídos nessas páginas.)
- includesubpages (inclui ou exclui os artigos que tenham o caractere "/" no seu nome)
- minoredits (inclui ou exclui pequenas alterações)
- offset (seleciona só uma parte de uma grande lista)
- distinct (permitir ou não duplicação)
- ignorecase (efetua as comparações sem ter em conta se o caractere é maiúsculo ou minusculo)

(C) Copyright Nokia 2014. All rights reserved.